

Ce document est la propriété des Fermetures Henri PEYRICHOU. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans autorisation écrite de la Fermetures Henri PEYRICHOU.

Le marquage CE est apposé conformément à l'annexe ZA de la norme NF EN 13659 fermetures pour baies équipées de fenêtres. Il atteste de la conformité du produit à cette norme.

Validité du document : du 01/01/2018 au 31/12/2018

INFORMATIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU MARQUAGE

CE
(89/106/CEE)
Fermetures Henri PEYRICHOU SAS BP9 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX 18
NF EN 13659 VOLET ROULANT CVI-CVR Résistance au vent et thermique additionnelle

LIMITES D'UTILISATION - RESISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE

Classe au vent	Limite d'utilisation (Dos à dos coulisses)					ΔR
	2	3	4	5	6	
TABLIER 9 mm	<i>Coulisses tous types</i>					
P40	1800	1400	1200	1000	800	0,21
DP7			2200	1800	1600	0,15
DP8	3000	2800	2200	1800	1600	0,15
DP8 BE	3000	2800	2200	1800	1600	0,25
TABLIER 14 mm	<i>Coulisses tous types</i>					
P55	2400	2200	1600	1400	1200	0,22

Resistance thermique additionnelle suivant NF EN ISO 10077

EQUIVALENCE CLASSEMENT VEMCROS

Symbole	Classe	Performance
V	(a)	VENT
E	3	ENDURANCE
M	(b)	EFFORT DE MANŒUVRE
C	1	RESISTANCE AUX CHOCS
R	PND	COMPORTEMENT A L'ENSOLEILLEMENT
O	1	OCCULTATION
S	2	CORROSION

Commentaire

- (a) SUIVANT TABLEAU CI-DESSUS
- (b) Manœuvre par treuil : classe 2
Manœuvre électrique : non requise
- PND Performance non déterminée